

imagePROGRAF TX-3000 INNOVADOR MODELO DE GRAN FORMATO Y ALTO RENDIMIENTO CON ASOMBROSA VERSATILIDAD.



- Alta productividad de salida gracias al nuevo diseño del cabezal de impresión, y la opción de impresión continua
- Calidad y precisión inigualable gracias a la tinta LUCIA TD
- Operación amigable y sencilla, con alimentación de dos rollos disponible por primera vez en un modelo de 36 pulgadas
- Gama de colores brillantes en soportes normales y un rendimiento superior en papel sin tratar
- Facilidad de uso gracias a la carga automática de rollos, la pantalla táctil y la impresión directa desde USB
- Impresión en cualquier unidad serie TX conectada a la red a través de un driver universal
- Sencilla y estilizada, la TX-3000 se adapta fácilmente a espacios reducidos de oficina
- Fiabilidad líder en su clase, con tiempo de actividad sin interrupciones y una sólida seguridad
- Saca el máximo partido a los soportes Canon resistentes a las condiciones meteorológicas, perfectos para impresión de pósteres para exterior, CAD y GIS
- El software incluido ayuda a garantizar una fluidez en la impresión de trabajos de gran formato

La avanzada tecnología de inyección de tinta de gran formato de 36 pulgadas es ideal para impresión de pósteres, CAD y GIS. Diseñada para imprimir con precisión y calidad increíble, cumpliendo con los máximos estándares de seguridad con un bajo coste de impresión.



GAMA DE PRODUCTOS



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Canon

Explore. Inspire. Improve.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TX-3000

TECNOLOGÍA

Modelo de impresora	5 colores - 36"/914,4 mm
Tecnología de impresión	Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 5 colores (6 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión)
Número de inyectores	Total: 15 360 MBK: 5120 inyectores. C, M, Y, BK: 2560 inyectores cada uno
Resolución de impresión	2400 x 1200 ppp
Paso de inyectores	1200 x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido
Ancho de línea mínimo garantizado	0,02 mm
Exactitud de línea	±0,1 % o menos
Tamaño de gotas de tinta	5 picolitros por color
Capacidad de tinta	Tinta suministrada con la compra de la impresora: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M Y) Tinta de venta: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo de tinta	Tinta pigmentada: 5 colores MBK/BK/C/M/Y
Compatibilidad de sistemas operativos	Microsoft Windows de 32 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG: consulta las especificaciones para obtener información
Interfaces estándar	Puerto USB B: Tipo: integrado (Hi-Speed USB) Modo: velocidad total (12 Mbit/s), alta velocidad (480 Mbit/s), transferencia general Puerto de conector: serie B (4 clavijas) Puerto USB A: memoria USB (Direct Print) Estándar: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / autonegociación IEEE 802.3ab 1000base-T / autonegociación IEEE 802.3x Dúplex completo Protocolo: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP LAN inalámbrica: Estándar: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Seguridad: WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
MEMORIA	
Memoria estándar	128 GB (memoria física: 2 GB)
Ranura de expansión	No
DISCO DURO	
	500 GB (cifrado)
MANEJO DEL PAPEL	
Ancho del soporte	Papel en rollo: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm Papel cortado: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Grosor del soporte	0,07 - 0,8 mm
Longitud imprimible mínima	203,2 mm
Longitud imprimible máxima	Papel en rollo: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m
Diámetro máximo de rollo de soporte	170 mm

Método de alimentación del papel

Ancho de impresión sin bordes (solo rollo)

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones físicas - (An. x Pr. x Al.)

Software incluido

REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

Suministro eléctrico

Consumo eléctrico

Entorno operativo

Nivel de ruido (aprox.)

Normativa

Certificados medioambientales

CONTENIDO

Contenido del embalaje

OPCIONES

Elementos opcionales

CONSUMIBLES

Elementos sustituibles por el usuario

Descargo de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.™ y R: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.

Papel en rollo: carga frontal, salida frontal
Hoja cortada: carga frontal, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)
[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Unidad de impresora con cesta abierta y soporte para la impresora: 1389 x 984 x 1168 mm (bandeja abierta)
Peso: 105 kg (incluido el soporte de rollo)

Controlador de la impresora imagePROGRAF serie TX, complemento de impresión para la oficina, Quick Utility Toolbox y PosterArtist Lite
Otro software disponible como descarga desde la web.

Alimentación de entrada: CA de 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Consumo eléctrico (con LAN cableada):
105 W o menos
En modo de reposo (con LAN cableada):
3,6 W o menos
En modo de reposo (con todos los puertos):
3,6 W o menos
<solo UE: datos para ErP Lot 26>
En modo apagado: 0,3 W o menos
Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: 301 s
<solo UE: datos para ErP Lot 26>

De 15 °C a 30 °C, del 10 al 80 % (sin condensación)

Funcionamiento: 51 dB (A) o menos (papel normal, dibujo con líneas, modo estándar)
En espera: 35 dB (A) o menos (medido según el estándar ISO779)

Europa: marca CE
Rusia: EAC, otros países: certificado CB

ENERGY STAR (WW), directiva RoHS, declaración IT ECO (Europa), RAEE

Impresora, 1 cabezal de impresión, 1 cartucho de mantenimiento, complemento central de papel de 3 pulgadas, cable de alimentación para la UE y el Reino Unido, 1 juego de depósitos de tinta, guía de instalación, seguridad/normativa, CD-ROM de software de usuario (OSX/Windows), CD-ROM de PosterArtist Lite, hoja de biocidas para la UE, hoja de la unión económica euroasiática, hoja de información importante, guía rápida y hoja de alineación del cabezal

Unidad de rollo: RU-32
Apilador: SS-31
Soporte de rollo de 2/3": RH2-34

Cabezal de impresión: PF-06
Depósitos de tinta: PFI-110
Hoja de corte: CT-07
Cartucho de mantenimiento: MC-30



Canon

Explore. Inspire. Improve.

Canon Inc.
canon.com

Canon España
canon.es

Edición española
© Canon Europa N.V., 2017