

DISFRUTA DE IMPRESIONES DE ALTA CALIDAD CON ESTA INNOVADORA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA DE GRAN FORMATO DE 36 PULGADAS



TM-305



TM-300

- Impresión de alta precisión para CAD y pósteres con el exclusivo sistema de tintas LUCIA TD de 5 colores de Canon
- Un cabezal de impresión de 6 canales y 1,07" sumado a un procesamiento de impresión optimizado permite aumentar la productividad
- El tamaño reducido y el aprovechamiento de la parte frontal permite montar los modelos imagePROGRAF TM-300 y TM-305 contra la pared
- Su nuevo diseño y sus nuevas mejoras tecnológicas se traducen en un 60% menos de ruido
- Logra una mayor densidad y líneas y texto más claros en papel sin revestir con una expresión intensa de los colores, ideal para puntos de venta y carteles
- Es posible disfrutar de impresión ininterrumpida al cambiar los cartuchos de tinta gracias al sistema de depósitos de tinta intercambiables «en caliente» de Canon
- Disfruta de una gran productividad con el procesamiento de HP-GL/2 más rápido que ofrece el motor L-COA PRO
- Incluye una mayor seguridad, las grandes empresas y entornos gubernamentales pueden disfrutar de los modelos imagePROGRAF TM-300 y TM-305
- Mantén la cartelería en el exterior durante mucho tiempo sin laminación gracias a los exclusivos soportes resistentes al agua de Canon
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite y Free Layout Plus son compatibles con la producción de pósteres y CAD

Con una reducción de ruido del 60 % y un diseño compacto, las impresoras imagePROGRAF TM-300 y TM-305 se adaptan al espacio de las oficinas pequeñas. Incluso en papel normal, las tintas de pigmento completo Lucia TD producen líneas precisas, texto nítido y colores vivos con una mayor resistencia al agua.



TM-305

GAMA DE PRODUCTOS



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-300\TM-305

TECNOLOGÍA

Modelo de impresora
Tecnología de impresión

Resolución de impresión
Número de inyectores

Exactitud de línea
Paso de inyectores
Tamaño de gotas de tinta
Capacidad de tinta

Tipo de tinta
Compatibilidad de sistemas operativos

Lenguajes de impresión

Interfaces estándar

MEMORIA

Memoria estándar
Disco duro

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Dibujo de CAD:
Papel normal (bobina A0)
Cartel:
Papel normal (bobina A0)
Papel grueso revestido (bobina A0)

GESTIÓN DE SOPORTES

Alimentación y salida de papel
Ancho del soporte
Grosor del soporte
Longitud imprimible mínima
Longitud imprimible máxima
Diámetro máximo de bobina de soporte
Tamaño del soporte
Área de margen recomendada
Área de impresión de márgenes

TM-300

TM-305

5 colores - 914 mm (36")
Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 5 colores (6 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión)
2400 x 1200 ppp
15 360 inyectores (MBK: 5120 inyectores; otros colores: 2560 inyectores para cada uno)
±0,1 % o menos
1200 ppp (2 líneas)
Mínimo 5 pl por color
Tinta de venta: 130 ml/300 ml
Tinta suministrada con la impresora: 130 ml (negro mate)/90 ml (negro, cian, magenta, amarillo)
Tintas de pigmento negro, negro mate, cian, magenta, amarillo
Microsoft Windows de 32 bits: Windows 7, 8.1, 10; 64 bits: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008 R2, Server 2012/2012 R2, Server 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.13
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02)
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Puerto USB A: impresión directa desde memoria USB
Puerto USB B: Hi-Speed USB integrado
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x dúplex completo LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

2 GB
N/D

128 GB con 2 GB de memoria física
500 GB

Capacidad de alimentación
Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)

Número máximo de impresiones

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones físicas:
An. x Pr. x Al. (mm) y peso (kg)

Dimensiones empaquetada:
An. x Pr. x Al. (mm) y peso (kg)

REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación
Consumo eléctrico

Entorno operativo

Niveles de ruido (encendido/presión)

Normativa
Certificados

CONTENIDO

Contenido del embalaje

Software incluido

OPCIONES

Elementos opcionales

CONSUMIBLES

Elementos sustituibles por el usuario

Descargo de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos se basan en el método de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.^{*)} y *; todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.

Notas

^{*)} Excluye las condiciones de plegado intenso.

TM-300

TM-305

Cambio manual por el usuario
515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Soporte/cesta - Posición estándar: 1 hoja
Soporte/cesta - Posición plana: 20 hojas A1, A2 en horizontal ^(*)

Unidad principal, soporte y bandeja
1289 x 887 x 1060 mm (bandeja abierta)
1289 x 757 x 1060 mm (bandeja cerrada)
60 kg (incluido el soporte de bobina; sin incluir la tinta y el cabezal de impresión)

Impresora (unidad principal con soporte [SD-32] y palé):
1462 x 913 x 961 mm, 105 kg

100-240 V de CA (50/60 Hz)
En funcionamiento: 69 W o menos
Modo de suspensión: 3,6 W o menos
Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos
Apagada: 0,3 W o menos

Temperatura: 15 - 30 °C, Humedad: 10-80 % HR (sin condensación)

En funcionamiento: 44 dB (A) (papel normal, dibujo con líneas, modo estándar)

En espera: 35 dB (A) o menos
En funcionamiento: 6,0 belios (papel normal, dibujo con líneas, modo estándar) (medido según la norma ISO 7779)

Europa: marca CE, Rusia: EAC
TUV, CB

Impresora, soporte de impresora SD-32, 1 cabezal de impresión, complemento central de 3", cable de alimentación, cable de alimentación para el Reino Unido (240 V, 3P), 1 juego de depósitos de tinta de cortesia, guía de configuración, folleto de seguridad/normativa medioambiental
CD-ROM de software de usuario (Win)
CD-ROM de PosterArtist Lite, hoja de biocidas para la UE, hoja de la Unión Económica Euroasiática, hoja de información importante

Controlador de impresora imagePROGRAF serie TX, complemento de impresión para Office, Quick Utility Toolbox y PosterArtist Lite
Otro software disponible como descarga desde la web.

Soporte de bobina de 2/3": RH2-35

Depósitos de tinta: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Cabezal de impresión: PF-06
Hoja de corte: CT-08
Cartucho de mantenimiento: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2018