



Desarrollada para tiendas de fotografía y fotógrafos que quieran imprimir fotos de gran calidad y ampliar su negocio de impresión ofreciendo una gran variedad de formatos.

La SureLab SL-D800 es una impresora de producción fotográfica comercial diseñada para tiendas de fotografía y fotógrafos profesionales que quieran imprimir fotos de gran calidad y ampliar su negocio de impresión fotográfica con productos relacionados. Ofrece la flexibilidad de imprimir aquello que pidan los clientes en una gran variedad de tamaños, así como en papel brillante, lustre o mate, con un resultado excelente.

Flexibilidad

La SL-D800 se ha diseñado haciendo hincapié en la flexibilidad de uso de soportes, lo que permite ampliar el ámbito de negocio del usuario. Las longitudes de impresión admitidas van de los 50 a los 1000 mm en rollos de ancho del soporte de 89, 102, 127, 152, 203 y 210 mm. También admite soportes en papel brillantes, lustres y mates.

Velocidad impresionante

Ofrece una velocidad de producción de 360 páginas por hora (15 x 10 cm) en calidad estándar, con una gama cromática amplia, negros profundos y la gradación suave de una impresora de seis colores con el nivel de brillo superior de una impresora de sublimación.

Durabilidad

La SL-D800 se ha diseñado para durar y ofrecer al usuario un funcionamiento eficiente por muchos años¹. Cuenta con una bandeja de impresión rígida y resistente, así como un diseño de eje mejorado y un sistema de cambio de papel intuitivo.

Solución completa

Además de la impresora, Epson ofrece tintas, papeles y software, diseñados y testados para funcionar juntos a la perfección.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Menos tiempo de inactividad**
Cambio de rollo mejorado gracias al proceso de cambio de soporte sencillo en dos pasos.
- **Compatibilidad con soportes**
Ancho del soporte: 89, 102, 127, 152, 203 y 210 mm. Longitud de impresión: De 50 a 1000 mm
- **Amplia gama cromática**
Epson UltraChrome D6r-S
- **Consumo energético mejorado**
100 W en funcionamiento y 60 W en modo operativo
- **Modo de impresión rápida**
Impresión y eyección del papel a mayor velocidad

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Método de impresión	Tecnología de inyección de tinta a demanda Epson Micro Piezo, Tecnología de cabezal de impresión de alto rendimiento diseñado para entornos de impresión exigentes, Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Resolución de impresión	720 x 720 ppp en papel lustre, 720 x 720 ppp en papel brillante, 720 x 360 ppp en papel lustre, 720 x 360 ppp en papel brillante, 1440 x 720 ppp en papel mate, 1440 x 720 ppp en papel lustre, 1440 x 720 ppp en papel brillante
Tamaño máximo gota	2,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Print Speed - High Speed	430 - 15 x 10 cm(6 x 4 ") prints/h
Print Speed - Standard	360 - 15 x 10 cm(6 x 4 ") prints/h
Print Speed - High Quality	180 - 15 x 10 cm(6 x 4 ") prints/h
Print Speed - Single Print using in 17 seg. - 15 x 10 cm(6 x 4 ") prints/h	
Quick Print Mode	

TINTA

Juego de tintas	6 colores
Colores disponibles	Negro, Cian, Cian claro, Magenta claro, Magenta, Amarilla
Tamaño del cartucho	200 ml
Tecnología de tinta	Ultrachrome® D6r-S

PAPEL

Nº de soportes de rollo	1 pcs
Especificaciones del rollo trasero	Longitud máx. del rollo 66 m, Diámetro del núcleo 76 mm ± 2 mm (3 pulgada), Diámetro externo 170 mm, Peso
Ancho de soportes compatibles	102 mm (4 pulgadas), 127 mm (5 pulgadas), 152 mm (6 pulgadas), 203 mm (8 pulgadas), 210 mm (A4), 89mm (3.5-inch)
Tamaño de impresión	8,9 cm x 5 cm a 21 cm x 100 cm, 3,5 pulgadas x 2 pulgadas a 8,25 pulgadas x 39 pulgadas
Cortador automático	Sí
Soportes compatibles	Brillante, Lustre, Mate
Gestión de soportes	Rollo de papel

GENERAL

Condiciones ambientales: temperatura	En funcionamiento: 10 - 35 °C (excepto Mate), Mate: 15 - 25 °C, Almacenamiento: -20 - 40 °C
Condiciones ambientales: humedad	En funcionamiento 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Almacenamiento 5 - 85 % (sin condensación), Matte 40 - 60 % (sin condensación)
Consumo de energía	Operating (approx.) 120 W Ready Mode (approx.) 60 W Sleep Mode (approx.) 6 W
Interfaces	USB 2.0 tipo A
Nivel de ruido	Operación: 55 dB (A) Ready Mode: 43 dB (A)
Dimensiones del producto	460 x 430 x 354 mm (ancho x profundidad x altura)
Product dimensions with tray	460 x 640 x 354 mm (Width x Depth x Height) C12C934781
Installation Space (Footprint)	520 x 460 mm (Width x Depth); 0,24 m ²
Peso	23 kg without media and ink
Product Life	200.000 prints in 15 x 10 cm

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH75301CX
Código de barras	8715946673493
País de origen	China
Tamaño de la paleta	2 unidad

SureLab SL-D800

INCLUYE

- Manual en CD
- Controladores y utilidades (CD)
- Tanque de mantenimiento
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Unidad(es) del eje

CONSUMIBLES

- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls (C13S450062BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP A4x65 2 rolls (C13S450064BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 4x65 2 rolls (C13S450137BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 5x65 2 rolls (C13S450065BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 8x65 2 rolls (C13S450067BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls (C13S450138BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 3.5x65 4 rolls (C13S450358BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls (C13S450061BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 4x65 2 rolls (C13S450060BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 3.5x65 4 rolls (C13S450357BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 8x65 2 rolls (C13S450063BP)
- T43U Black SURELAB SL-D800 (C13T43U140)
- T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340)
- T43U Yellow SURELAB SL-D800 (C13T43U440)
- T43U Light Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U540)
- T43U Light Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U640)
- T43U Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U240)
- SureLab Pro Paper ArtMatte 6x65 2 rolls (C13S450068)
- SureLab Pro Paper ArtMatte 8x65 1 roll (C13S450069)
- SureLab Pro Paper ArtMatte A4x65 1 roll (C13S450070)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 6x65 2 rolls (C13S450066BP)
- 8" SLP-SP Glossy+ T43U Volume pack (C13S450063VU)
- 6" SLP-SP Glossy + T43U Volume pack (C13S450062VU)
- 8" SLP-SP Luster + T43U Volume pack (C13S450067VU)
- 6" SLP-SP Luster + T43U Volume pack (C13S450066VU)
- 5" SLP-SP Glossy + T43U Volume pack (C13S450061VU)
- 5" SLP-SP Luster + T43U Volume pack (C13S450065VU)
- Depósito de mantenimiento Epson T582000 (C13T582000)

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. 200 000 impresiones (4 x 6") o cinco años.

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2019-07-01