# Impresora HP DesignJet de la serie T500



## Los plotters más pequeños del mundo 1: impresión fácil para las necesidades crecientes



### La opción perfecta, para su oficina y para su presupuesto

- Ahorre espacio al ubicar los plotters más pequeños del mundo<sup>1</sup> donde mejor se adapten, con el soporte integrado.
- Ahorre tiempo al conectarse e imprimir directamente gracias a las funciones Wi-Fi.
- Ahorre tiempo al imprimir en casa con los plotters más asequibles de HP.<sup>2</sup>

## Realmente sencillo, desde la configuración a la impresión

- Acelere los procesos de impresión de los PDF con el software gratuito HP Click.
- Acceda fácilmente a sus archivos desde carpetas en la nube e imprímalos usando el smartphone con la aplicación HP Smart.
- Impresione a los clientes con pósteres elegantemente diseñados al utilizar la gratuita e intuitiva aplicación HP Poster Web.

## Calidad DesignJet: de la marca más fiable<sup>3</sup>

- Cumpla las expectativas de los clientes con impresiones de tamaño A1/D de alta calidad y a gran velocidad, en tan solo 27 segundos.
- Obtenga un color perfectamente combinado tanto en impresiones de pequeño o gran formato gracias a la bandeja A3/A4 integrada.
- Obtenga detalles precisos con hasta 2400 ppp y funcionalidad HP/GL-2 original.
- Convierta sus ideas con imágenes atrevidas y líneas definidas en papel normal para cualquier aplicación con las tintas HP Bright Office.

## Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/designjett500

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies Obtenga más información en: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

<sup>1</sup> El tamaño más compacto basado en alternativas competitivas con tamaños y características comparables en febrero de 2019.
2 En comparación con otros plotters HP DesignJet de la serie T, en febrero de 2019.
3 En comparación con otras marcas de impresoras técnicas de gran formato entre quienes toman decisiones en pequeñas empresas y microempresas. Basado en los resultados del estudio de la solidez de marca LFD de LightSpeed, en enero de 2019.

4 La impresora HP DesignJet T530 de 36 pulgadas, disponible en distribuidores autorizados de HP, ofrece impresiones A1/D en 27 segundos. La impresora HP DesignJet T530 de 24 pulgadas ofrece impresiones A1/D en

<sup>30</sup> segundos. La impresora HP DesignJet de la serie T525 ofrece impresiones A1/D en 35 segundos

## Especificaciones técnicas

Imprimir	
Velocidad de impresión	T525: 35 s/página en A1, 70 impresiones A1 por hora T530 24 pulgadas: 30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora T530 36 pulgadas: 27 s/página en A1, 79 impresiones A1 por hora
Resolución de impresión	Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp
Tecnología	Inyección térmica de tinta HP
Márgenes	Rollos: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulgadas) Hojas: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulgadas)
Tipos de tinta	Basada en tintes (C, M, Y); Basada en pigmento (K)
Gota de tinta	5.5 Pl (C, M, Y), 12 Pl (K)
Cabezales de impresión	1 (cian, magenta, amarillo, negro)
Boquillas de la cabeza de impresión	1376
Precisión lineal	±0,1% <sup>2</sup>
Ancho de línea mínimo	0,02 mm (0,0008 pulgadas) (HP-GL/2 direccionable);
Densidad óptica máxima	8 L* min/2,10 D <sup>3</sup>
Soportes de impresión	
Manipulación	Alimentador de hojas, rodillo de alimentación, bandeja de entrada, cortadora horizontal automática
Tamaño de la hoja	24 pulgadas: Bandėja de entrada: de 210 x 279 a 330 x 482 mm (de 8,3 x 11 a 13 x 19 pulgadas) Alimentación manual: de 330 x 482 a 610 x 1897 mm (de 13 x 19 a 24 x 74,7 pulgadas) 36 pulgadas: Bandėja de entrada: de 210 x 279 a 330 x 482 mm (de 8,3 x 11 a 13 x 19 pulgadas) Alimentación manual: de 330 x 482 a 914 x 1897 mm (de 13 x 19 a 36 x 74,7 pulgadas)
Tamaño del rodillo	24 pulgadas: Rodillos de 279 a 610 mm (de 11 a 24 pulgadas) 36 pulgadas: de 279 a 914 mm (de 11 a 36 pulgadas)
Hojas estándar	24 pulgadas: Bandeja de entrada: A4, A3 Alimentación manual: A2, A1 36 pulgadas: Bandeja de entrada: A4, A3 Alimentación manual: A2, A1, A0
Gramaje	60 a 280 g/m² (rollo, alimentación manual); 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada)
Grosor	Hasta 0,3 mm (Hasta 11,8 mil)
Aplicaciones	Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones
Memoria	1 GB;
Disco duro	Ninguno
Conectividad	
Interfaces	Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi
Lenguajes de impresión (estándar)	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG CALS G4
Rutas de impresión	Controladores de impresora para Windows, plugin de servicio de impresión HP para Android, HP Print para Chrome en Chrome OS
Controladores	Controlador ráster para Windows
Dimensiones (ancho x for	ndo x alto)
Impresora	24 pulgadas: 987 x 530 x 932 mm (38,9 x 20,9 x 36,7 pulgadas) 36 pulgadas: 1292 x 530 x 932 mm (50,9 x 20,9 x 36,7 pulgadas)
Envío	24 pulg.: 1090 x 570 x 480 mm (42,9 x 22,4 x 18,9 pulg.) 36 pulg.: 1395 x 570 x 480 mm (54,9 x 22,4 x 18,9 pulg.)
Peso	
resu	
Impresora	24 pulg.: 26 kg (57,3 lb) 36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)
Impresora Envío	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb) 24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)
Impresora Envío Contenido de la caja	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb) 24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb) Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación
Impresora Envio Contenido de la caja Software y soluciones de HP	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb) 24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb) Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guid de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web
Impresora Envio Contenido de la caja Software y soluciones de HP Condiciones ambientales	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)  Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guia de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web
Envio  Contenido de la caja  Software y soluciones de HP  Condiciones ambientales  Temperatura operativa	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)  Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guia de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Impresora Envio Contenido de la caja Software y soluciones de HP Condiciones ambientales	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)  Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guia de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Envio  Contenido de la caja  Software y soluciones de HP  Condiciones ambientales  Temperatura operativa  Humedad de funcionamient  Temperatura de	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)  Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guia de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)  to De 20 a 80% HR
Envio  Contenido de la caja  Software y soluciones de HP  Condiciones ambientales  Temperatura operativa  Humedad de funcionamient  Temperatura de almacenamiento	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)  Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guia de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)  to De 20 a 80% HR
Envio  Contenido de la caja  Software y soluciones de HP  Condiciones ambientales  Temperatura operativa  Humedad de funcionamient  Temperatura de almacenamiento  Acústica	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb) 24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb) Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) to De 20 a 80% HR  De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F)
Impresora Envio  Contenido de la caja Software y soluciones de HP Condiciones ambientales Temperatura operativa Humedad de funcionamient Temperatura de almacenamiento Acústica Presión sonora	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)  Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guia de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)  to De 20 a 80% HR  De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F)  45 dB(A) (operativo); 49,5 dB(A) (inactivo);
Envio  Contenido de la caja  Software y soluciones de HP  Condiciones ambientales  Temperatura operativa  Humedad de funcionamient  Temperatura de almacenamiento  Acústica  Presión sonora  Potencia sonora	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)  Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guia de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)  to De 20 a 80% HR  De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F)  45 dB(A) (operativo); 49,5 dB(A) (inactivo);
Impresora Envio Contenido de la caja Software y soluciones de HP Condiciones ambientales Temperatura operativa Humedad de funcionamient Temperatura de almacenamiento Acústica Presión sonora Potencia sonora Alimentación	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb) 24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb) Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) to De 20 a 80% HR  De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F)  45 dB(A) (operativo); 49,5 dB(A) (inactivo); 6,2 B(A) (operativo); 6,1 B(A); (inactivo);
Impresora Envio Contenido de la caja Software y soluciones de HP Condiciones ambientales Temperatura operativa Humedad de funcionamient Temperatura de almacenamiento Acústica Presión sonora Potencia sonora Alimentación Cneguisitos	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb) 24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb) Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guia de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) to De 20 a 80% HR  De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F)  45 dB(A) (operativo); 49,5 dB(A) (inactivo); 6,2 B(A) (operativo); 6,1 B(A); (inactivo);
Impresora Envio Contenido de la caja Software y soluciones de HP Condiciones ambientales Temperatura operativa Humedad de funcionamient Temperatura de almacenamiento Acústica Presión sonora Potencia sonora Alimentación Consumo Requisitos Certificación	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb) Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)  to De 20 a 80% HR  De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F)  45 dB(A) (operativo); 49,5 dB(A) (inactivo);  6,2 B(A) (operativo); 6,1 B(A); (inactivo);  < 35 W (impresión), < 6 W (preparada), < 4,5 W (suspensión), < 0,3 W (en espera)  Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx.
Impresora Envio  Contenido de la caja  Software y soluciones de HP  Condiciones ambientales Temperatura operativa Humedad de funcionamient Temperatura de almacenamiento  Acústica  Presión sonora  Potencia sonora  Alimentación  Consumo  Requisitos  Certificación  Seguridad	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb)  Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)  to De 20 a 80% HR  De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F)  45 dB(A) (operativo); 49,5 dB(A) (inactivo);  6,2 B(A) (operativo); 6,1 B(A); (inactivo);  < 35 W (impresión), < 6 W (preparada), < 4,5 W (suspensión), < 0,3 W (en espera)  Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx.  UE (conforme a LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia, Kazajistán (EAC)
Impresora Envio Contenido de la caja Software y soluciones de HP Condiciones ambientales Temperatura operativa Humedad de funcionamient Temperatura de almacenamiento Acústica Presión sonora Potencia sonora Alimentación Consumo Requisitos Certificación	36 pulg.: 30,5 kg (67,2 lb)  24 pulg.: 48,5 kg (106,9 lb) 36 pulg.: 58 kg (127,9 lb) Impresora HP DesignJet de la serie T500, soporte de impresora, cabezal de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación  HP Click, HP DesignJet Utility para Windows, aplicación HP Smart, aplicación HP Poster Web  De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)  to De 20 a 80% HR  De -25 a 55 °C (de -13 a 131 °F)  45 dB(A) (operativo); 49,5 dB(A) (inactivo);  6,2 B(A) (operativo); 6,1 B(A); (inactivo);  < 35 W (impresión), < 6 W (preparada), < 4,5 W (suspensión), < 0,3 W (en espera)  Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx.













## Información sobre pedidos

5ZY59A	Impresora HP DesignJet T525 de 24 pulgadas
5ZY60A	Impresora HP DesignJet T530 de 24 pulgadas
5ZY61A	Impresora HP DesignJet T525 de 36 pulgadas
5ZY62A	Impresora HP DesignJet T530 de 36 pulgadas

B3036 Eje de 24 pulgadas para HP DesignJet T120/T520 Eje de 36 pulg. de HP DesignJet

#### Consumibles de impresión Originales HP

CZ129A	Cartucho de tinta HP 711 negro de 38 ml
CZ130A	Cartucho de tinta HP 711 cian de 29 ml
CZ131A	Cartucho de tinta HP 711 magenta de 29 ml
CZ132A	Cartucho de tinta HP 711 amarillo de 29 ml
CZ133A	Cartucho de tinta HP 711 negro de 80 ml
CZ134A	Pack de ahorro de 3 cartuchos de tinta HP 711 cian de 29 ml
CZ135A	Pack de ahorro de 3 cartuchos de tinta HP 711 magenta de 29 ml
CZ136A	Pack de ahorro de 3 cartuchos HP 711 amarillo de 29 ml
C1Q10A	Kit de sustitución de cabezal de impresión DesignJet HP 711
P2V31A	Paquete de 2 cartuchos de tinta DesignJet HP 711 de 80 ml, negro
P2V32A	Paquete de 3 cartuchos de tinta HP 711 de 29 ml,
	cian/magenta/amarillo

Utilice las tintas Originales HP, los cabezales de impresión y los materiales de Ututice las tintas Uniginales HI, los cabezales de impresion y los materiales de impresión de gran formato de HP para experimentar un rendimiento fiable y de alta calidad uniforme que reduce los tiempos de inactividad. Estos componentes críticos han sido diseñados y fabricados juntos como un sistema de impresión optimizado. Además, las tintas Originales HP han sido diseñadas para maximizar la vida de los cabezales de impresión de HP. Proteja la inversión de impresión HP al utilizar tintas Originales HP para una garantía de protección total HP. Para obtener más información, vieta ha pomeno Original Hibrols. información, visite hp.com/go/OriginalHPinks.

### Materiales de impresión en gran formato Original HP

01396A Papel bond HP Universal (certificación FSC®)4 (reciclable)5 610 mm x 45.7 m

Q1396A Papel bond HP Universal (certificación FSC®)\* (reciclable)\* 610 mm x 45,7 m (24 pulgadas x 150 pies)
C6019B Papel recubierto HP (certificación FSC®)\* (reciclable)\* 610 mm x 45,7 m (24 pulgadas x 150 pies)
C6029C Papel recubierto de alto gramaje HP (certificación FSC®)\* (reciclable)\* 610 mm x 30,5 m (24 pulgadas x 100 pies)
C0718A Polipropileno mate adhesivo HP Everyday, paquete de 2 (reciclable)\* 610 mm x 22,9 m (24 pulgadas x 75 pies)

Para toda la cartera de productos de materiales de impresión de gran formato HP consulte HPLFMedia.com

### Servicio y soporte

UC2RBE (24 pulgadas)/UC2TDE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 2 años al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T525
UC2RBE (24 pulgadas)/UC2TTE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 3 años al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T525
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2TTE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 4 años al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T525
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2TBE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 4 años al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T525
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2T3E (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 5 años al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T525
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2T3PE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 1 año de postgarantia al siguiente dia laborable para DesignJet T525
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2T3PE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 2 años de postgarantia al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T530
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2T3PE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 3 años al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T530
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2T3PE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 4 años al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T530
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2TBE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 5 años al siguiente dia laborable in situ para HP DesignJet T530
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2TBE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 1 año de postgarantia al siguiente dia laborable para DesignJet T530
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2UDPE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 1 año de postgarantia al siguiente dia laborable para DesignJet T530
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2UDPE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 2 años de postgarantia al siguiente dia laborable para DesignJet T530
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2UDPE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 2 años de postgarantia al siguiente dia laborable para DesignJet T530
UC2SDE (24 pulgadas)/UC2UDPE (36 pulgadas) Soporte de hardware HP de 2 años de postgarantia al siguiente dia laborable para DesignJet T530

Los servicios de soporte HP DesignJet ofrecen instalación, mantenimiento y soporte extendido (p. ej., 2, 3, 4 y 5 años). Para obtener más información, visite hp.com/go/cpc

### Destacados de ECO

- Certificación ENERGY STAR®<sup>1</sup> y registro EPEAT® Bronze<sup>2</sup> Reciclado útil y gratuito de los cartuchos de tinta HP<sup>3</sup> Papeles con certificación FSC®<sup>4</sup> y una amplia gama de soportes de marca HP reciclables con programa de devolución<sup>5</sup>

### Recicle hardware y consumibles de impresión de gran formato. Averigüe cómo

<sup>1</sup> ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas de la

Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos.

<sup>2</sup> Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varia según el país.

<sup>3</sup> La disponibilidad del programa varia. Para más información, visite www.hp.com/recycle.

<sup>4</sup> Código de licencia de la marca comercial BMG FSC®-C115319, consulte

Looigo de ilicencia de la marca comercial BMB FSL®-LI 15319, Consulte http://www.fsc.org. Código de licencia de la marca comercial HP FSC®-C017543, consulte http://www.fsc.org. No todos los productos certificados con FSC® se encuentran disponibles en todas las regiones.

S Muchos materiales de impresión de HP son reciclables a través de programas de reciclaje normalmente disponibles. Para más información acerca de los materiales de impresión de gran formato HP, visite http://www.HPLFMedia.com.

Originales HP.

\*\*Código de licencia de la marca comercial FSC\*-C115319, consulte
http://www.fsc.org. Código de licencia de la marca comercial HP FSC\*-C017543,
consulte http://www.fsc.org.

\*\*Se puede reciclar a través de programas normalmente disponibles.

